

# ベルトサンダー PG-3型



PG-3A型(全カバー型)



PG-3型(標準)

## 特長

- 3,350mmの長尺ベルトが使用できます。
- ベルトトラッキング調整はハンドルで微調整ができます。

## 用途

- 作業工具、刃物類、水栓部品、ダイカスト、鍛造、溶接部品、木工製品の研磨、研削、面取り、バリ取りに適しております。

## オプション

- 各種コンタクトホイール。
- インバーター。

## ● 主要寸法・性能

- 機械寸法 前後1200×左右560×高さ1700mm
- 電動機 3HP (2P)
- 使用ベルト 幅75×長さ3350mm (標準)
- ベルト周速 1670m/min (50Hz) 2000m/min (60Hz)
- 機械重量 PG-3 155kg・PG-3A 195kg
- コンタクトホイール φ152×75W 硬度75° (標準)

※ 製品改良のため仕様その他を予告なく変更することがありますので、ご了承お願い致します。



株式会社 野水機械製作所

本社工場 新潟県三条市西大崎1-1-18 電話0256-38-5211(代) FAX0256-38-5215

☎955-8691 三条郵便局 私書箱第67号

U R L <http://www.nomizu.jp>

E-mail [nomizu@nomizu.jp](mailto:nomizu@nomizu.jp)